

Mobil Delvac 1330, 1340, 1350 โมบิล เดลเวค 1330, 1340, 1350

น้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล เดลเวค 1330, 1340, 1350 น้ำมันเครื่องสมรรถนะสูงชนิดเกรดเดี่ยวสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลผลิตขึ้นจากน้ำมันพื้นฐาน พร้อมทั้งสารเพิ่มคุณภาพที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุด สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จที่ใช้งานหนัก นอกทางหลวง โมบิล เดลเวค 1300 เกรดเดี่ยวจึงใช้งานได้ในหลากหลายในงานที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นแบบเกรดเดี่ยว

ลักษณะสำคัญและคุณสมบัติ

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณสมบัติ
ปกป้องไม่ให้น้ำมันไหม้ ความหนืดสูงขึ้น ระบายสกปรกที่อุณหภูมิ สูงขึ้น การเกิดของคราบตะกอน การเสื่อมสภาพของน้ำมันและ การกัดกร่อน	ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ลดการสึกหรอ ป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมต่อการติดของแหวน
ชี้ค่าสำรองความเป็นด่างรวม (TBN)	ควบคุมการเกิดคราบสกปรกและการสึกหรอในระยะยาว ควบคุมการเกิดคราเมื่อใช้ที่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณซัลเฟอร์สูง

ลักษณะการใช้งาน

- เครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปและเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลเทอร์โบชาร์จ
- รถบรรทุกของวิ่งบนทางหลวงที่ใช้งานทั้งหนักและเบา
- อุตสาหกรรมที่ปฏิบัติงานนอกทางหลวง รวมทั้งการบรรทุกขนส่ง, การก่อสร้าง, การทำเหมืองแร่, งานขุดหินและการเกษตร

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil Delvac 1330, 1340, 1350 แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องการสมรรถนะในระดับ	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X
Daimler Chrysler MB 227.0	X	X	

คุณสมบัติอื่นๆ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อความอ้างอิง	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
10 TBN minimum	X	X	X

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล เดลเวค	1330	1340	1350
เบอร์น้ำมัน SAE	30	40	50
ความหนืด, ASTM D 445 cSt @ 40°C	106	146	231



โมบิล เบลแวก	1330	1340	1350
cSt @ 100°C	11.8	14.6	19.9
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	99	99	99
เกาซัลเฟต, wt%, ASTM D 874	1.1	1.1	1.1
ค่าความเป็นด่างรวม, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1	10.1	10.1
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-21	-21	-18
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	256	254	260
ความหนาแน่น @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052	0.89	0.90	0.90

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการสื่อสารเคมี (MSDS)"
MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้ว
 ขอให้ ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ถังตะเข็บ โมบิลและ เบลแวก คือเครื่องหมายการค้าของ ExxonMobil คอร์ปอเรชั่นหรือบริษัทในเครือ

บริษัทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ ExxonMobil
 ผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่ใช่ขายในทุกพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสำนักงานขายในพื้นที่ หรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
 บริษัท ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขาหลายบริษัท และบางบริษัทอาจมีชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil รวมอยู่ด้วย ไม่มีส่วนใดในเอกสารนี้ที่มีเจตนาจะมิฐาะหรือนำหรือแทนที่การแตกต่างหากจากกันระหว่างบริษัทในเครือบริษัทในและพื้นที่
 ความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ยังคงเป็นของบริษัทในเครือของ ExxonMobil ดังกล่าว เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรยังคงอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า คุณสมบัติโดยทั่วไปอาจแตกต่างกันได้เล็กน้อย
 บริษัท ExxonMobil 2001 สงวนลิขสิทธิ์ประการ